



austria

**BIZTONSÁGI ADATLAP**  
**A 2015/830/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK és az**  
**1272/2008/EK rendelet szerint**

Terméknév: **eni i-Base professional 15W-40**

Változat: 3

Eredeti kiadás / felülvizsgálat kelte  
(gyártói): / 2014. 02. 28.

Honosítás kelte: 2011. 04. 05.  
Hon. felülvizsg.: 2016. 09. 05.

Oldal: 1/(20)

**1. Szakasz A anyag/ keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása**

1.1 Termékazonosító

**eni i-Base professional 15W-40**

**Régi név: ENI i-Base PROFESSIONAL (SAE 15W-40)**

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása  
Azonosított felhasználás: belső égésű motorok kenőanyaga, széleskörű használat, ipari, foglalkozásszerű és lakossági felhasználásra.

Ellenjavallt felhasználás: A gyártó által javasolttól eltérő felhasználás.

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Forgalmazó:

Eni Austria GmbH

Magyarországi Fióktelepe

H-2040 Budaörs, Szabadság u. 117. C/1.

Tel.: +36 23 525 902

Email: oilservice@hu.eniaustria.at

Biztonsági adatlapért felelős:

Eni Austria GmbH

Magyarországi Fióktelepe

H-2040 Budaörs, Szabadság u. 117. C/1.

Tel.: +36 23 525 902

Email: oilservice@hu.eniaustria.at

1.4 Sürgősségi telefonszám

Baleset, veszély esetén hívható telefonszám (munkanapokon: 08-15<sup>20</sup>): +36 20 9323 202

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)

Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

**2. Szakasz A veszély meghatározása**

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

Veszélyességi osztály: Figyelmeztető mondat:

Nem besorolt.

-

2.2 Címkézési elemek

Termékazonosító: Kereskedelmi név: **eni i-Base professional 15W-40**

Feltüntetendő veszélyes összetevők: -

GHS piktogram: **nem szükséges**

Figyelmeztetés: **nem szükséges**

Figyelmeztető mondat:

**nem szükséges**



**BIZTONSÁGI ADATLAP**  
A 2015/830/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK és az  
1272/2008/EK rendelet szerint

Terméknév: **eni i-Base professional 15W-40**

Változat: 3

Eredeti kiadás / felülvizsgálat kelte  
(gyártói): / 2014. 02. 28.

Honosítás kelte: 2011. 04. 05.  
Hon. felülvizsg.: 2016. 09. 05.

Oldal: 2/(20)

Kiegészítő veszélyességi információ:

**EUH208** Kalcium-szulfonátot tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

**EUH210** Kérésre biztonsági adatlap kapható.

Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános: -

Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:

**P273** Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhárítás: -

Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás: -

Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:

**P501** A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

További jelölési, ill. feliratozási kötelezettség:

Tapintással érzékelhető, veszélyre utaló jelkép: nem szükséges

Veszélyes áruk szállítása a 2015. évi LXXXIX. törvény szerint: lásd 14. szakaszban.

### 2.3 Egyéb veszélyek

A termék nem tartalmaz perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT), illetve nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) összetevőt (1907/2006/EK rendelet XIII. melléklet).

## 3. Szakasz Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

### 3.2 Keverékek

Kémiai jelleg: Funkcionális tulajdonságokat javító adalékokat tartalmazó ásványolaj finomítvány keverék.

Összetevő(k) / Veszélyes összetevő(k):

Megnevezés	EU szám	CAS szám	Vesz. oszt és kategória	Figyelmeztető mondat	Koncentráció tömeg %
Finomított ásványolaj párlat*			- (L megjegyzés)	-	9,95-99



austria

**BIZTONSÁGI ADATLAP**  
**A 2015/830/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK és az**  
**1272/2008/EK rendelet szerint**

**Terméknév: eni i-Base professional 15W-40**

Változat: 3

Eredeti kiadás / felülvizsgálat kelte  
(gyártói): / 2014. 02. 28.Honosítás kelte: 2011. 04. 05.  
Hon. felülvizsg.: 2016. 09. 05.

Oldal: 3/(20)

Megnevezés	EU szám	CAS szám	Vesz. oszt és kategória	Figyelmeztető mondat	Koncentráció tömeg %
Foszforditosav és O,O-bisz- (1,3-dimetil-butil és -izo-Propil) észterek keverékének cink sói REACH Regisztr. szám: 01-2119493626-26	283-392-8	84605-29-8	Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 Aquatic Chronic 2	H315 H318 H411	0,49-0,99
Elágazó láncú, dodecil-, fenol, kénezett	306-115-5	96152-43-1	Aquatic Chronic 4	H413	0,19-0,249
Benzol , Mono-C10-13-alkil származékok, frakcionálási maradékok, nehézpárlat szulfonált, kalcium sók		148520-84-7	Skin Sens. 1B.	H317	0,19-0,249
Dodecil-fenol, elágazó REACH Regisztr. szám: 01-2119513207-49	310-154-3	121158-58-5	Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Repr. 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H315 H319 H361f H400 H410	0,099-0,149

\*Megjegyzés: Expozíciós határértékkel rendelkezik

A Vesz. osztály(ok) és kategória(k), a H-mondat(ok) teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.

**4. Szakasz Elsősegély-nyújtási intézkedések**

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános: Öntudatlan vagy görcsös állapotban lévő sérült esetén a szájon át történő folyadékbevitel és a hánytatás tilos.

Belégzés: Belégzéskor a sérültet vigyük friss levegőre. Panasz esetén hívjunk orvost.

Bőr: A szennyezett ruházatot vegyük le. A bőrre került anyagot szappannal, vízzel mossuk le. Panasz esetén a sérült forduljon orvoshoz.

Forró termékkel való érintkezés esetén hűtsük hideg vízzel az érintett testfelületet. Jeget tilos rátenni.

Szem: A szembe került anyagot bő vízzel öblítsük 10-15 percig, a szemhéjak nyitvatartása közben. Panasz esetén a sérült forduljon orvoshoz.

Lenyelés: Lenyeléskor öblítsük ki a szájüreget vízzel, majd itassunk vizet a sérülttel. **Ne** hányassuk. Vigyük orvoshoz.

Az elsősegélynyújtó védelme: Szokásos óvintézkedések.



**BIZTONSÁGI ADATLAP**  
**A 2015/830/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK és az**  
**1272/2008/EK rendelet szerint**

Terméknév: **eni i-Base professional 15W-40**

Változat: 3

Eredeti kiadás / felülvizsgálat kelte  
(gyártói): / 2014. 02. 28.

Honosítás kelte: 2011. 04. 05.  
Hon. felülvizsg.: 2016. 09. 05.

Oldal: 4/(20)

- 4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett - tünetek és hatások  
Belégzés: irritáció a légutakban, hányinger, rossz közérzet, szédülés.  
Bőr: irritáció, bőrgyulladás, szenzibilizáció.  
Szem: enyhe, átmeneti irritáció, vörösödés.  
Lenyelés: hányinger, rossz közérzet, hasmenés.
- 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése  
Azonnali és különleges ellátás nem szükséges.  
Ha a termék nagy nyomással a bőrbe injektálódik, azonnal kórházba kell vinni a sérültet, akkor is, ha a sérülésnek nincs látható nyoma.  
Ha fennáll a gyanúja kén-hidrogén belégzésének, azonnal kórházba kell vinni a sérültet.

**5. Szakasz | Tűzvédelmi intézkedések**

Tűzveszélyességi besorolás [54/2014. (XII. 5.) BM rendelet]:

Tűzveszélyességi osztály: „Tűzveszélyes”

5.1 Oltóanyag

Alkalmas oltóanyag:

Kis tűz esetén: Hab, szén-dioxid, poroltó, homok, föld.

Nagy tüzek esetén: Hab, vízköd.

Nem alkalmazható oltóanyag:

Vízszugár.

5.2 Az anyagból vagy keverékből származó különleges veszélyek

Veszélyes égéstermék:

Égés során szén-monoxid, szén-dioxid, kén-oxidok, foszfor-oxidok, nitrogén-oxidok, kalcium-oxid, egyéb oxigén-vegyületek, különböző szénhidrogének és korom keletkezhetnek.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Speciális tűzoltó védőfelszerelés:

A hatályos tűzvédelmi előírásoknak megfelelően, légzésvédelem.

További útmutató:

A tűzveszélynek kitett tartályokat, felületeket hűtsük vízpermettel.

A szétfolyt, de nem égő terméket takarjuk le homokkal, habbal, akadályozzuk meg a további szétterjedést.

A szennyezett oltóvizet tilos csatornába engedni. Külön gyűjtendő.

A szennyezett oltóvíz az előírások szerint ártalmatlanítandó.



austria

**BIZTONSÁGI ADATLAP**  
A 2015/830/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK és az  
1272/2008/EK rendelet szerint

Terméknév: **eni i-Base professional 15W-40**

Változat: 3

Eredeti kiadás / felülvizsgálat kelte  
(gyártói): / 2014. 02. 28.

Honosítás kelte: 2011. 04. 05.  
Hon. felülvizsg.: 2016. 09. 05.

Oldal: 5/(20)

**6. Szakasz** | **Intézkedések véletlenszerű expozíciónál**

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Személyi óvintézkedés: Lásd 8. szakaszt.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

Kiömlés esetén élővízbe, talajba, csatornába jutását körülhatárolással meg kell akadályozni. Értesíteni kell az illetékes hatóságokat.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezés-mentesítés módszerei és anyagai

Kiömlés szárazföldre: A kiömlés környékéről minden gyújtóforrás eltávolítandó. Zárjuk a kiömlés forrását, amennyiben veszély nélkül lehetséges. A kiömlött terméket szivattyúzzuk fel. A maradékot, ill. kisebb mennyiséget nem éghető, folyadékfelszívó anyaggal (homok, föld, örölt mészkő, vagy más semleges anyag, stb.) kell felitatni. A felitatott anyagot veszélyes hulladékként kell kezelni.

A szennyezett terület feltisztításához tilos oldószert vagy diszpergenst használni. Az elszennyeződött talaj lehetőség szerint eltávolítandó. Szakember segítségét kell kérni.

Kiömlés élővízbe: Értesíteni kell az illetékes hatóságokat. Lehetőleg olajmegkötő anyagot kell használni a vízfelületről való eltávolításhoz.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra:

Egyéni védőeszközök: lásd 8. szakaszt.

Veszélyes hulladék kezelése: lásd 13. szakaszt.

**7. Szakasz** | **Kezelés és tárolás**

7.1 A biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések

A kenőanyagok, ill. tűzveszélyes folyadékok használatával kapcsolatos általános előírásokat be kell tartani.

Nyílt lángtól, egyéb gyújtóforrástól távol tartandó.

Kerülni kell a bőrrel és szemmel való érintkezést, valamint az olajgőz és olajköd tartós belégzését.

Biztosítani kell a munkavégzés utáni és szünetek előtti mosdási lehetőséget. A szennyezett, átitatott ruházatot le kell vetni, meleg vízzel, szappannal meg kell mosakodni.

Termékkel szennyezett törülörongyot ne tartsunk nadrágzsebben.

Használata közben enni, inni, dohányozni nem szabad. A termék kifröccsenése kerülendő.

Kezelési hőmérséklet: 0-65°C



austria

**BIZTONSÁGI ADATLAP**  
A 2015/830/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK és az  
1272/2008/EK rendelet szerint

Terméknév: **eni i-Base professional 15W-40**

Változat: 3

Eredeti kiadás / felülvizsgálat kelte  
(gyártói): / 2014. 02. 28.

Honosítás kelte: 2011. 04. 05.  
Hon. felülvizsg.: 2016. 09. 05.

Oldal: 6/(20)

- 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt  
A tárolás körülményei feleljenek meg a tűzveszélyes folyadékok tárolására vonatkozó követelményeknek.  
Csapadéktól védett, jól szellőző helyen, erélyes oxidáló szerektől elkülönítve, az eredeti, zárt göngyölegben kell tárolni.  
A kiürül tároló edényzet termékmaradékot tartalmazhat, ezért veszélyes lehet. Tilos vágni, hegeszteni, csiszolni.  
Tároló tartály anyaga: lágyacél, rozsdamentes acél. Bizonyos műanyagok nem alkalmasak.  
Tárolási hőmérséklet: 0-55°C

- 7.3 Meghatározott végfelhasználás:  
Belső égésű motorok kenőanyaga, széleskörű használat, ipari, foglalkozásszerű és lakossági felhasználásra.

**8. Szakasz | Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem**

Műszaki intézkedés:  
Nem szükséges.

- 8.1 Ellenőrzési paraméterek  
Munkahelyi levegőben megengedett, illetve eltűrhető értékek:  
[25/2000. (IX. 30.) EüM- SzCsM e.r.]

*olajköd:* MK: 5 mg/m<sup>3</sup>  
Ajánlott vizsgálati módszer: NIOSH 5026

DNEL/DMEL értékek:  
*Finomított ásványolaj párlat*  
Határérték típusa: DNEL(ásványolaj köd) (foglalkozásszerű)  
Expozíciós út: Belégzés  
Expozíció gyakorisága: hosszú idejű/szisztematikus hatás:  
Határérték: 5,4 mg/m<sup>3</sup>/nap

DNEL/DMEL értékek (ásványolaj köd):  
Határérték típusa: DNEL (általános népesség)  
Expozíciós út: Belégzés  
Expozíció gyakorisága: hosszú idejű/helyi behatás:  
Határérték: 1,2 mg/m<sup>3</sup>/nap



austria

**BIZTONSÁGI ADATLAP**  
A 2015/830/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK és az  
1272/2008/EK rendelet szerint

Terméknév: **eni i-Base professional 15W-40**

Változat: 3

Eredeti kiadás / felülvizsgálat kelte  
(gyártói): / 2014. 02. 28.

Honosítás kelte: 2011. 04. 05.  
Hon. felülvizsg.: 2016. 09. 05.

Oldal: 7/(20)

*Foszforditiosav és O,O-bisz- (1,3-dimetil-butil és - izo-Propil) észterek keverékének cink sói):*

Határérték típusa: DNEL/DMEL (foglalkozásszerű)  
Expozíciós út: Bőr  
Expozíció gyakorisága: hosszú idejű/szisztematikus hatás:  
Határérték: 12,1 mg/kg/nap  
Határérték típusa: DNEL/DMEL (foglalkozásszerű)  
Expozíciós út: Belégzés  
Expozíció gyakorisága: hosszú idejű/szisztematikus hatás:  
Határérték: 8,31 mg/m<sup>3</sup>

Határérték típusa: DNEL/DMEL (általános népesség)  
Expozíciós út: Orális  
Expozíció gyakorisága: hosszú idejű/szisztematikus hatás:  
Határérték: 0,24 mg/kg/nap  
Határérték típusa: DNEL/DMEL (általános népesség)  
Expozíciós út: Belégzés  
Expozíció gyakorisága: hosszú idejű/szisztematikus hatás:  
Határérték: 2,11 mg/m<sup>3</sup>  
Határérték típusa: DNEL/DMEL (általános népesség)  
Expozíciós út: Bőr  
Expozíció gyakorisága: hosszú idejű/szisztematikus hatás:  
Határérték: 6,1 mg/kg/nap

PNEC értékek:

Határérték típusa, értéke: édesvíz: 0,004 mg/l  
tengervíz: 0,0046 mg/l  
talaj: 0,0548 mg/kg

*Elágazó láncú, dodecil-, fenol, kénezett:*

Határérték típusa: DNEL (foglalkozásszerű)  
Expozíciós út: Bőr  
Expozíció gyakorisága: akut/szisztematikus hatás:  
Határérték: 80 mg/kg/nap (DNEL)  
Határérték típusa: DNEL (foglalkozásszerű)  
Expozíciós út: Belégzés  
Expozíció gyakorisága: akut/szisztematikus hatás:  
Határérték: 6,68 mg/m<sup>3</sup> (DNEL)



austria

**BIZTONSÁGI ADATLAP**  
A 2015/830/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK és az  
1272/2008/EK rendelet szerint

Terméknév: **eni i-Base professional 15W-40**

Változat: 3

Eredeti kiadás / felülvizsgálat kelte  
(gyártói): / 2014. 02. 28.

Honosítás kelte: 2011. 04. 05.  
Hon. felülvizsg.: 2016. 09. 05.

Oldal: 8/(20)

Határérték típusa: DNEL (foglalkozásszerű)  
Expozíciós út: Bőr  
Expozíció gyakorisága: hosszú idejű/szisztematikus hatás:  
Határérték: 1,04 mg/kg/nap (DNEL)  
Határérték típusa: DNEL (foglalkozásszerű)  
Expozíciós út: Belégzés  
Expozíció gyakorisága: hosszú idejű/szisztematikus hatás:  
Határérték: 3,526 mg/m<sup>3</sup> (DNEL)  
Határérték típusa: DNEL (általános népesség)  
Expozíciós út: Bőr  
Expozíció gyakorisága: akut/szisztematikus hatás:  
Határérték: 40 mg/kg (DNEL)  
Határérték típusa: DNEL (általános népesség)  
Expozíciós út: Belégzés  
Expozíció gyakorisága: akut/szisztematikus hatás:  
Határérték: 66,8 mg/m<sup>3</sup> (DNEL)  
Határérték típusa: DNEL (általános népesség)  
Expozíciós út: Orális  
Expozíció gyakorisága: akut/szisztematikus hatás:  
Határérték: 25 mg/kg (DNEL)  
Határérték típusa: DNEL (általános népesség)  
Expozíciós út: Orális  
Expozíció gyakorisága: hosszú idejű/szisztematikus hatás:  
Határérték: 0,25 mg/kg/nap (DNEL)  
Határérték típusa: DNEL (általános népesség)  
Expozíciós út: Belégzés  
Expozíció gyakorisága: hosszú idejű/szisztematikus hatás:  
Határérték: 0,87 mg/m<sup>3</sup> (DNEL)  
Határérték típusa: DNEL (általános népesség)  
Expozíciós út: Bőr  
Expozíció gyakorisága: hosszú idejű/szisztematikus hatás:  
Határérték: 0,52 mg/kg/nap (DNEL)  
PNEC értékek:  
Határérték típusa, értéke: édesvíz: 0,25 mg/l  
tengervíz: 0,024 mg/l  
édesvíz, időszakos: 2,5 mg/l  
üledék (édesvíz): 545,4 mg/kg  
üledék (tengervíz): 54,54 mg/kg





austria

**BIZTONSÁGI ADATLAP**  
**A 2015/830/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK és az**  
**1272/2008/EK rendelet szerint**

Terméknév: **eni i-Base professional 15W-40**

Változat: 3

Eredeti kiadás / felülvizsgálat kelte  
(gyártói): / 2014. 02. 28.

Honosítás kelte: 2011. 04. 05.  
Hon. felülvizsg.: 2016. 09. 05.

Oldal: 9/(20)

talaj: 441 mg/kg

orális, másodlagos mérgezés: 6670 mg/kg

(élelmiszer)

szennyvíztisztító üzem: 6,5 mg/l

*(Mono-alkil(C16-24)-benzolszulfonsav származékok kalcium sói):*

Határérték típusa: DNEL (foglalkozásszerű)

Expozíciós út: Bőr

Expozíció gyakorisága: hosszú idejű/szisztematikus hatás:

Határérték: 3,33 mg/kg/nap (DNEL)

Határérték típusa: DNEL (foglalkozásszerű)

Expozíciós út: Bőr

Expozíció gyakorisága: hosszú idejű/helyi behatás:

Határérték: 1,03 mg/cm<sup>2</sup> (DNEL)

Határérték típusa: DNEL (foglalkozásszerű)

Expozíciós út: Belégzés

Expozíció gyakorisága: hosszú idejű/szisztematikus hatás:

Határérték: 11,75 mg/m<sup>3</sup> (DNEL)

Határérték típusa: DNEL (általános népesség)

Expozíciós út: Orális

Expozíció gyakorisága: hosszú idejű/szisztematikus hatás:

Határérték: 0,8333 mg/kg/nap (DNEL)

Határérték típusa: DNEL (általános népesség)

Expozíciós út: Belégzés

Expozíció gyakorisága: hosszú idejű/szisztematikus hatás:

Határérték: 2,9 mg/m<sup>3</sup> (DNEL)

Határérték típusa: DNEL (általános népesség)

Expozíciós út: Bőr

Expozíció gyakorisága: hosszú idejű/szisztematikus hatás:

Határérték: 1,667 mg/kg/nap (DNEL)

Határérték típusa: DNEL (általános népesség)

Expozíciós út: Bőr

Expozíció gyakorisága: hosszú idejű/helyi behatás:

Határérték: 0,513 mg/cm<sup>2</sup> (DNEL)

PNEC értékek:

Határérték típusa, értéke: édesvíz: 1 mg/l

tengervíz: 1 mg/l

édesvíz, időszakos: 10 mg/l

orális, másodlagos mérgezés: 16667 mg/kg

(élelmiszer)

szennyvíztisztító üzem: 1000 mg/l



austria

**BIZTONSÁGI ADATLAP**  
**A 2015/830/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK és az**  
**1272/2008/EK rendelet szerint**

Terméknév: **eni i-Base professional 15W-40**

Változat: 3

Eredeti kiadás / felülvizsgálat kelte  
(gyártói): / 2014. 02. 28.

Honosítás kelte: 2011. 04. 05.  
Hon. felülvizsg.: 2016. 09. 05.

Oldal: 10/(20)

## 8.2 Az expozíció ellenőrzése

Személyi védőfelszerelés:

(A védőfelszerelés megfelelő jogosítvánnyal rendelkező szervezet által minősített legyen.)

(1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről)

Belégzés elleni védelem: Légzőkészülék nem szükséges megfelelő szellőztetés esetén.  
Ha koncentráció elérheti az expozíciós határértéket, megfelelő szűrőbetéttel ellátott légzőmaszk, vagy légzőkészülék szükséges. (MSZ EN 136/140/145).

Kéz védelme: Olajálló kesztyű, pl. nitril, PVC (MSZ EN 374).

Áttörési idő: > 240 perc

Ha fennáll forró termékkel való érintkezés veszélye, hőálló kesztyűt kell használni.

Megjegyzés: Megfelelő védőkesztyű kiválasztása nem csak a kesztyű anyagától függ, hanem a gyártótól is. A kesztyű permeációs ideje, áttörési tényezője, áttörési ideje, tartóssága gyártótól függően változhat, ezért a kiválasztott kesztyűt az adott alkalmazásra tesztelni kell.

Szemvédelem: Védőszemüveg ajánlott, fröccsenésveszély esetén (MSZ EN 166).

Bőrvédelem: Védőruházat (olaj- és szennytaszító).

Egyéb speciális: Nincs adat.

A környezeti expozíció korlátozása:

Ne engedjük talajba, talajvízbe, felszíni vizekbe, csatornába jutni.

## 9. Szakasz | Fizikai és kémiai tulajdonságok

### 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Megjelenés:

Halmazállapot:

folyékony

Szín:

sárgásbarna, tiszta, fényes

Szag:

enyhe ásványolajszagú

Állapotváltozás:

Folyáspont (ASTM D 97):

$\leq -18^{\circ}\text{C}$

Forráspont (tartomány) (ASTM D 1160):

$\geq 200^{\circ}\text{C}$

További jellemzők:

Lobbanáspont (ASTM D 93):

$\geq 195^{\circ}\text{C}$

Gyulladáspont:

nincs adat

Öngyulladási hőmérséklet (DIN 51794):

$\geq 300^{\circ}\text{C}$



austria

**BIZTONSÁGI ADATLAP**  
A 2015/830/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK és az  
1272/2008/EK rendelet szerintTerméknév: **eni i-Base professional 15W-40**

Változat: 3

Eredeti kiadás / felülvizsgálat kelte  
(gyártói): / 2014. 02. 28.Honosítás kelte: 2011. 04. 05.  
Hon. felülvizsg.: 2016. 09. 05.

Oldal: 11/(20)

Robbanási tulajdonságok:	nem robbanásveszélyes
Robbanási határok, alsó:	LEL $\geq 45 \text{ g/m}^3$ (ásványolaj köd)
Oxidálási tulajdonságok:	nincs adat
Gőznyomás, 20°C-on, (ASTM D 5191) (CONCAWE, 2010):	$\leq 0,1 \text{ hPa}$
Sűrűség, 15°C-on, (ASTM D 4052):	$\leq 900 \text{ kg/m}^3$
Oldhatóság vízben:	gyakorlatilag vízoldhatatlan
Oldhatóság egyéb oldószerben	benzin, petróleum, toluol, stb.
Oktanól/víz megoszlási együttható:	nincs adat
Gőzsűrűség:	nincs adat
Párolgási sebesség:	nincs adat
Kinematikai viszkozitás (ASTM D 445):	
40°C-on:	nincs adat
100°C-on:	14,5-15,5 mm <sup>2</sup> /s
pH:	nem értelmezhető
VOC:	0%

## 9.2 Egyéb információk:

Alapolaj DMSO extrakt tartalom (IP 346/92): &lt; 3 m/m%

**10. Szakasz** | **Stabilitás és reakciókészség**

- 10.1 Reakciókészség: Nincs ismert veszély.
- 10.2 Kémiai stabilitás: A kezelésre és tárolásra vonatkozó előírások betartása mellett stabil.
- 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége: Erős oxidálószerekkel (peroxidok, kromátok, stb.) tűzveszély állhat elő. Nitrátokkal, más erős oxidáló szerekkel (pl. klorátok, perklorátok, cseppfolyós oxigén) robbanásveszélyes keverék állhat elő.
- 10.4 Kerülendő körülmények: Közvetlen hő- és gyújtóforrás, elektrosztatikus feltöltődés.
- 10.5 Nem összeférhető anyagok: Erős oxidálószerek.
- 10.6 Veszélyes bomlástermékek: Rendeltetésszerű használat esetén nincs veszélyes bomlástermék. Veszélyes égéstermékek: lásd 5. szakaszt. Kivételes esetekben (pl. vízzel szennyezett tartályokban történő tartós tároláskor és anaerob szulfátredukáló baktériumok jelenlétekor) bomlás kezdődhet a termékben, kis mennyiségű kénvegyületek, pl. kén-hidrogén szabadulhat fel.



austria

**BIZTONSÁGI ADATLAP**  
A 2015/830/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK és az  
1272/2008/EK rendelet szerintTerméknév: **eni i-Base professional 15W-40**

Változat: 3

Eredeti kiadás / felülvizsgálat kelte  
(gyártói): / 2014. 02. 28.Honosítás kelte: 2011. 04. 05.  
Hon. felülvizsg.: 2016. 09. 05.

Oldal: 12/(20)

**11. Szakasz | Toxikológiai adatok**

## 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut toxicitás:

Orális:	LD <sub>50</sub> (patkány)	≥ 2000 mg/kg	(komponensek alapján)
Dermális:	LD <sub>50</sub> (nyúl)	≥ 2000 mg/kg	(komponensek alapján)
Inhalációs:	LC <sub>50</sub> (patkány)	≥ 5 mg/l/4 óra	(komponensek alapján)

*Finomított ásványolaj párlat:*

Orális (OECD 401):	LD <sub>50</sub> (patkány)	> 5000 mg/kg	
Dermális (OECD 402):	LD <sub>50</sub> (nyúl)	> 5000 mg/kg	
Inhalációs (OECD 403):	LC <sub>50</sub> (patkány)	> 5 mg/l/4 óra	
Orális (OECD TG 408):	LOAEL (patkány)	125 mg/kg/90 nap	testtömeg/nap

*Foszforditosav és O,O-bisz- (1,3-dimetil-butil és - izo-Propil) észterek keverékének cink sói:*

Orális (OECD 401):	LD <sub>50</sub> (patkány)	3150 mg/kg	
Dermális:	LD <sub>50</sub> (nyúl)	≥ 2000 mg/kg	
Inhalációs:	LD <sub>50</sub> (patkány)	≥ 5 mg/l/4 óra	

*Elágazó láncú, dodecil-, fenol, kénezett:*

Orális (OECD 401):	LD <sub>50</sub> (patkány)	≥ 5000 mg/kg	
Dermális (OECD 402):	LD <sub>50</sub> (nyúl)	≥ 4000 mg/kg	

*Mono-alkil(C16-24)-benzolszulfonsav származékok kalcium sói:*

Orális (OECD 401):	LD <sub>50</sub> (patkány)	≥ 5000 mg/kg	
Dermális (OECD 402):	LD <sub>50</sub> (nyúl)	≥ 5000 mg/kg	
Inhalációs:	LD <sub>50</sub> (patkány)	≥ 1,7 mg/l/4 óra	(EPA OPP 81-3)
Orális (OECD 407):	NOAEL (állat, hím):	≥ 500 mg/kg/28 nap	

*Benzol , Mono-C10-13-alkil származékok, frakcionálási maradékok, nehézpárlat szulfonált, kalcium sók:*

Orális (OECD 401):	LD <sub>50</sub> (patkány)	≥ 5000 mg/kg	
Dermális (OECD 402):	LD <sub>50</sub> (nyúl)	≥ 5000 mg/kg	
Inhalációs:	LD <sub>50</sub> (patkány)	≥ 1,7 mg/l/4 óra	(EPA OPP 81-3)
Orális (OECD 407):	NOAEL (állat, hím):	≥ 500 mg/kg/28 nap	



austria

**BIZTONSÁGI ADATLAP**  
A 2015/830/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK és az  
1272/2008/EK rendelet szerint

Terméknév: **eni i-Base professional 15W-40**

Változat: 3      Eredeti kiadás / felülvizsgálat kelte      Honosítás kelte: 2011. 04. 05.      Oldal: 13/(20)  
(gyártói):      / 2014. 02. 28.      Hon. felülvizsg.: 2016. 09. 05.

**Irritáció –maró hatás**

Bőrirritáció:                      nem irritatív (komponensek alapján)  
Szemirritáció:                    nem irritatív (komponensek alapján)  
Belégzés:                            nem irritatív (komponensek alapján)  
Megjegyzés:                        Tartós és/vagy ismételt behatás, egyéni érzékenységtől függően,  
esetleg irritációt válthat ki a bőrön vagy szembe jutva.  
Magas hőmérsékleten keletkező gőzök irritációt okozhatnak a  
légutakban.

**Légzőszervi vagy**

bőrszenzibilizáció:            nem szenzibilizáló (komponensek alapján), de túlérzékeny  
személynél allergiás reakciót válthat ki

**Egyéb adatok, specifikus hatások:**

A termék PCB-t, PCT-t, nehézfém-, báriumvegyületeket, valamint egyéb klórvegyületeket nem tartalmaz.

L megjegyzés: A rákkeltőként való besorolást nem kell alkalmazni 1272/2008 EK rendelet szerint, mivel kimutatható, hogy az anyag(ok) 3 %-nál kevesebb, IP 346 szerint mért DMSO extraktumot tartalmaz(nak).

Csírasejt-mutagenitás:            nem ismert, ill. nem mutagén (komponensek alapján)  
Rákkeltő hatás:                    nem ismert, ill. nem rákkeltő (komponensek alapján)  
Reprodukciós toxicitás:            nem ismert, ill. nem reprodukció károsító (komponensek  
alapján)

Egyetlen expozíció utáni  
célszervi toxicitás (STOT):        nem besorolt

Ismétlődő expozíció utáni  
célszervi toxicitás (STOT):        nem besorolt

Aspirációs veszély:                nem besorolt

**12. Szakasz    Ökológiai információk**

**12.1 Toxicitás**

A termékre nem állnak rendelkezésre adatok.

vízi organizmusok:

Hal:                                    LC<sub>50</sub> >100 mg/l                    (számított adat)

Daphnia:                            EC<sub>50</sub> >100 mg/l                    (számított adat)

Egyéb vízi organizmusok:        LC<sub>50</sub> >100 mg/l                    (számított adat)

talajban élő szervezetek:

növények:



austria

**BIZTONSÁGI ADATLAP**  
**A 2015/830/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK és az**  
**1272/2008/EK rendelet szerint**

**Terméknév: eni i-Base professional 15W-40**

Változat: 3      Eredeti kiadás / felülvizsgálat kelte      Honosítás kelte: 2011. 04. 05.      Oldal: 14/(20)  
 (gyártói): / 2014. 02. 28.      Hon. felülvizsg.: 2016. 09. 05.

*Komponensek:*

*Finomított ásványolaj párlat:*

vízi organizmusok: Hal: LC<sub>50</sub> >100 mg/l (LL 50)  
 Daphnia: EC<sub>50</sub> >10 000 mg/l WAF, 48 óra (OECD 202)

*Foszforditiosav és O,O-bisz- (1,3-dimetil-butil és - izo-Propil) észterek keverékének cink sói:*

vízi organizmusok

Hal (Oncorhynchus mykiss): LC<sub>50</sub> 4,5 mg/l/96 óra (OECD 203)  
 Daphnia: EC<sub>50</sub> 23 mg/l/48 óra (OECD 202)  
 Egyéb vízi organizmusok: LC<sub>50</sub> ≥10000 mg/l/3 óra (baktériumok)  
 Alga  
 (Desmodesmus subspicatus): ErC<sub>50</sub> 21 mg/l/72 óra (OECD 201)  
 Daphnia (Daphnia magna): NOEC 0,4 mg/l/21 nap

*Elágazó láncú, dodecil-, fenol, kénezett:*

Hal: LC<sub>50</sub> ≥ 500 mg/l/96 óra  
 Daphnia: EC<sub>50</sub> ≥ 750 mg/l/96 óra

*Dodecil-fenol, elágazó:*

Hal: LC<sub>50</sub> 0,01-0,1 mg/l

*Mono-alkil(C16-24)-benzolszulfonsav származékok kalcium sói:*

Hal (Pimephales promelas): LC<sub>50</sub> ≥ 1000 (OECD 203) (WAF)  
 mg/l/LL<sub>50</sub>/96 óra Ward, T.J (1993)  
 Daphnia: EC<sub>50</sub> ≥ 1000 EPA OTS 797.1300  
 mg/l/EC<sub>50</sub>/48 óra (WAF) Ward, T.J (1993)  
 Hal (Cyprinodon variegatus): LC<sub>50</sub> ≥ 10000 (OECD 203) (WAF)  
 mg/l/LL<sub>50</sub>/96 óra (Nicholson, R.B. (1986)  
 Alga (Pseudokirchneriella subcapitata): ErC<sub>50</sub> ≥ 1000 EPA OTS 797.1050  
 mg/l/EC<sub>50</sub>/72 óra (WAF) Ward, T.J (1994)

*Benzol, Mono-C10-13-alkil származékok, frakcionálási maradékok, nehézpárlat szulfonált, kalcium sók:*

Hal (Pimephales promelas): LC<sub>50</sub> ≥ 1000 (OECD 203) (WAF)  
 mg/l/LL<sub>50</sub>/96 óra Ward, T.J (1993)  
 Daphnia: EC<sub>50</sub> ≥ 1000 EPA OTS 797.1300  
 mg/l/EC<sub>50</sub>/48 óra (WAF) Ward, T.J (1993)  
 Hal (Cyprinodon variegatus): LC<sub>50</sub> ≥ 10000 (OECD 203) (WAF)  
 mg/l/LL<sub>50</sub>/96 óra (Nicholson, R.B. (1986)  
 Alga (Pseudokirchneriella subcapitata): ErC<sub>50</sub> ≥ 1000 EPA OTS 797.1050  
 mg/l/EC<sub>50</sub>/72 óra (WAF) Ward, T.J (1994)



austria

**BIZTONSÁGI ADATLAP**  
A 2015/830/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK és az  
1272/2008/EK rendelet szerint

Terméknév: **eni i-Base professional 15W-40**

Változat: 3

Eredeti kiadás / felülvizsgálat kelte  
(gyártói): / 2014. 02. 28.

Honosítás kelte: 2011. 04. 05.  
Hon. felülvizsg.: 2016. 09. 05.

Oldal: 15/(20)

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

Biolebonthatóság:

Nincs adat.

A fő komponensek eredendően lebonthatók, de nem könnyen lebonthatók, mérsékelt perzisztensek lehetnek, különösen anaerob körülmények között.

Foszforditosav és O,O-bisz- (1,3-dimetil-butil és - izo-Propil) észterek keverékének cink sói:

1,5 % (28 nap) (OECD 301B)

Elágazó láncú, dodecil-, fenol, kénezett:

13,4 % (28 nap)

Mono-alkil(C16-24)-benzolszulfonsav származékok kalcium sói:

Biológiailag nem könnyen lebontható.  
1,5-9,1 % (28 nap) OECD 301 B / D / F

Benzol , Mono-C10-13-alkil származékok, frakcionálási maradékok, nehézpárlat szulfonált, kalcium sók:

Biológiailag nem könnyen lebontható.  
1,5-9,1 % (28 nap) OECD 301 B / D / F

12.3 Bioakkumulációs képesség

Foszforditosav és O,O-bisz- (1,3-dimetil-butil és - izo-Propil) észterek keverékének cink sói:

Nincs adat.

Log Pow: 0,56

Elágazó láncú, dodecil-, fenol, kénezett:

Log Kow: 71; BCF: 2,9

Mono-alkil(C16-24)-benzolszulfonsav származékok kalcium sói:

Log Kow: 4,46-10,88 (OECD 107/117)

Benzol , Mono-C10-13-alkil származékok, frakcionálási maradékok, nehézpárlat szulfonált, kalcium sók:

Log Kow: 4,46-10,88 (OECD 107/117)

12.4 Mobilitás

Mobilitás talajban:

A talajrészecskéken adszorbeálódik és mobilitását veszti.

Mobilitás vízben:

Úszik a vízben.

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

A termék nem tartalmaz PBT vagy vPvB-anyagot.



austria

**BIZTONSÁGI ADATLAP**  
A 2015/830/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK és az  
1272/2008/EK rendelet szerint

Terméknév: **eni i-Base professional 15W-40**

Változat: 3

Eredeti kiadás / felülvizsgálat kelte  
(gyártói): / 2014. 02. 28.

Honosítás kelte: 2011. 04. 05.  
Hon. felülvizsg.: 2016. 09. 05.

Oldal: 16/(20)

#### 12.6 Egyéb káros hatások

Nehézfém tartalom:

Nem tartalmaz.

PCB, PCT és klórozott CH:

Nem tartalmaz.

Hatása a biológiai szennyvíz-  
tisztítóra:

Nincs különleges hatása a mikroorganizmusok  
aktivitására.

Hatása a környezetre:

Nagy mennyiségben kiömölve a termék a  
környezetre nézve veszélyes lehet, mivel filmet  
képez a vízfelületen, elzárva az oxigénbejutás  
lehetőségét.

Vízveszélyességi besorolás (német):

WGK 1

### 13. Szakasz | **Ártalmatlanítási szempontok**

#### 13.1 Hulladékkezelési módszerek

Termékhulladék:

A termékhulladék, ill. elhasznált termék a veszélyes hulladék kategóriába tartozik.  
Kezelésére a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM  
rendeletben, ill. az EU szabályozásában foglaltak az irányadók.

Hulladék azonosító kód: 13 02 05\*

Ásványolaj alapú, klórvegyületeket nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok.

Ajánlott hulladékkezelési módszer: égetés

Göngyöleg hulladék:

Termékmaradékot tartalmazó göngyöleget szintén veszélyes hulladékként kell kezelni, a  
fenti Korm. rendelet, ill. az EU, valamint az adott ország előírásait betartva.

Hulladék azonosító kód: 15 01 10\*

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási  
hulladékok.

Szennyvíz:

A rendeltetésszerű felhasználás során keletkező szennyvíz minőségének élővízbe, ill.  
közcsatornába bocsátás esetén a 220/2004.(VII 21.) Kormányrendeletnek és a 28/2004.  
(XII. 25.) KvVM rendeletnek, ill. az adott ország előírásainak kell megfelelnie.

### 14. Szakasz | **Szállításra vonatkozó információk**

Szárazföldi szállítás:

[2015. évi LXXXIX. törvény]

Közúti / Vasúti ADR / RID besorolás:

Nem tartozik az ADR/RID hatálya alá.





austria

**BIZTONSÁGI ADATLAP**  
**A 2015/830/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK és az**  
**1272/2008/EK rendelet szerint**

Terméknév: **eni i-Base professional 15W-40**

Változat: 3

Eredeti kiadás / felülvizsgálat kelte  
(gyártói): / 2014. 02. 28.

Honosítás kelte: 2011. 04. 05.  
Hon. felülvizsg.: 2016. 09. 05.

Oldal: 17/(20)

- 14.1 UN-szám: -  
14.2 Megnevezés: -  
14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok): -  
14.4 Csomagolási csoport: -  
14.5 Környezeti veszélyek: -  
14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: -

Vízi szállítás:

Folyami/Tengeri ADN/ IMDG besorolás: Nem vonatkozik a termékre.

Légi szállítás:

ICAO / IATA besorolás: Nem vonatkozik a termékre.

**15. Szakasz Szabályozással kapcsolatos információk**

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások, jogszabályok

Ez a biztonsági adatlap az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (mód.: 2015/830/EU rendelettel), az 1272/2008/EK rendelet, valamint a 2000. évi XXV. törvény előírásainak megfelelően készült.

15.2 Kémiai biztonsági értékelés

A termékre nem áll rendelkezésre kémiai biztonsági értékelés.

**16. Szakasz Egyéb információk**

Az adatlapot a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy a termék biztonságos szállítását, kezelését és felhasználását segítsük. A közölt adatok csak a megjelölt termékre vonatkoznak. A megadott fizikai-kémiai paraméterek a terméket a biztonsági követelmények szempontjából írják le és nem jelentenek garanciát a termék specifikus jellemzőire, nem képezik termékspecifikáció vagy szerződés tárgyát.

A gyártó, ill. a forgalmazó nem vállal továbbá felelősséget a nem megfelelő, ill. nem a javasolt célra történő használatból eredő károkért. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása, valamint a termék felhasználására vonatkozó ajánlások figyelembevétele a felhasználó kötelessége.

A biztonsági adatlap összeállításához használt adatok forrásai:

A termék gyártói biztonsági adatlapja

A veszélyes anyagok magyarországi jegyzéke, az 1272/2008/EK rendelet, a REACH 17. számú melléklete

Vonatkozó magyar és EU rendeletek



**BIZTONSÁGI ADATLAP**  
**A 2015/830/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK és az**  
**1272/2008/EK rendelet szerint**

Terméknév: **eni i-Base professional 15W-40**

Változat: 3

Eredeti kiadás / felülvizsgálat kelte  
(gyártói): / 2014. 02. 28.

Honosítás kelte: 2011. 04. 05.  
Hon. felülvizsg.: 2016. 09. 05.

Oldal: 18/(20)

A keverék osztályozása az 1272/2008/EK rendelet szerint (információértékelési módszer):  
Nem besorolt. -

*A biztonsági adatlap 3. szakaszában előforduló H-mondat(ok), és a Vesz. oszt. kategória teljes szövege:*

H315	Bőrirritáló hatású.
H317	Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318	Súlyos szemkárosodást okoz.
H319	Súlyos szemirritációt okoz.
H361f	Feltehetően károsítja a termékenységet.
H400	Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410	Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H411	Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H413	Hosszan tartó ártalmas hatást gyakorolhat a vízi élővilágra.
Skin Irrit. 2	Bőrrmarás/bőrirritáció 2. kategória
Skin Sens. 1B.	Bőrszenzibilizáció 1B. kategória
Eye Dam. 1	Súlyos szemkárosodás/szemirritáció 1. kategória
Eye Irrit. 2	Súlyos szemkárosodás/szemirritáció 2. kategória
Repr. 2	Reprodukciós toxicitás 2. kategória
Aquatic Acute 1	A vízi környezetre veszélyes, akut 1. kategória
Aquatic Chronic 1	A vízi környezetre veszélyes, krónikus 1. kategória
Aquatic Chronic 2	A vízi környezetre veszélyes, krónikus 2. kategória
Aquatic Chronic 4	A vízi környezetre veszélyes, krónikus 4. kategória

A biztonsági adatlapban alkalmazható/alkalmazott rövidítések és betűszók magyarázata és feloldása

ADN	(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways) Európai megállapodás a veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról
ADR	(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás
ÁK-érték	Megengedett átlagos koncentráció-érték
ATE	(Acute Toxicity Estimate) Becsült akut toxicitási érték.
BCF	(Bioconcentration Factor) Biokoncentrációs tényező
BOI	Biológiai oxigénigény: Az az oldott oxigénmennyiség, amely a vízben lévő szerves anyagok mikroorganizmusokkal történő lebontásához szükséges.
Bw	(Body Weight) Testtömeg
C&L	(Classification and Labeling) Osztályozás és Címkézés
CAS	(Chemical Abstracts Service) Vegyianyag Nyilvántartási Szolgálat
CK-érték	Megengedett csúcskoncentráció-érték.



austria

**BIZTONSÁGI ADATLAP**  
**A 2015/830/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK és az**  
**1272/2008/EK rendelet szerint**

**Terméknév: eni i-Base professional 15W-40**

Változat: 3

Eredeti kiadás / felülvizsgálat kelte  
(gyártói): / 2014. 02. 28.

Honosítás kelte: 2011. 04. 05.  
Hon. felülvizsg.: 2016. 09. 05.

Oldal: 19/(20)

CLP	(Classification, Labelling and Packaging) Osztályozás, címkézés és csomagolás (1272/2008/EK rendelet)
CMR	(Carcinogenic, Mutagenic or toxic to Reproduction) Rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító
CSA	(Chemical Safety Assessment) Kémiai Biztonsági Értékelés
CSR	(Chemical Safety Report) Kémiai Biztonsági Jelentés
DMEL	(Derived Minimal Effect Level) Származtatott minimális hatást okozó szint
DNEL	(Derived No Effect Level) Származtatott hatásmentes szint
ECHA	(European Chemicals Agency) Európai Vegyianyag-ügynökség
Ecx	(Effective Concentration x%) Hatásos koncentráció x%. Az Ecx a vizsgált anyag azon koncentrációja, amely meghatározott időintervallum alatt válaszként x% mértékű változást idéz elő (pl. a növekedésben).
ErC50	Ecx a szaporodási sebesség gátlására vonatkoztatva.
Edx	(Effective Dose x%) Hatásos dózis 10%. Az Edx a vizsgált anyag azon dózisa, amely meghatározott időintervallum alatt 10%-kal növeli egy válasz előfordulását.
EK	Európai Közösség
EU szám	A vegyi anyagok korábbi uniós szabályozási keretéből származó három európai anyagjegyzéket, az EINECS-t, az ELINCS-t és a NLP-jegyzéket együttesen EU-jegyzéknek nevezik.
ELINCS	(European List of Notified Chemical Substances) Törzskönyvezett Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke
ES	(Exposure Scenario) Expozíciós forgatókönyv
ESIS	(European Chemical Substances Information System) Vegyi Anyagokkal Foglalkozó Európai Információs Rendszer
IARC	(International Agency for Research on Cancer) Nemzetközi Rákkutató Ügynökség
IATA	(International Air Transport Association) Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség
IMDG	(International Maritime Dangerous Goods) Nemzetközi Szabályzat Veszélyes Áruk Tengeri Fuvarozásáról
KOI	Kémiai oxigénigény. A vízben levő szerves és szervetlen anyagok kémiai lebontásához szükséges oxigénmennyiség.
LCx	(Lethal Concentration x%) Halálos koncentráció x%
LDx	(Lethal Dose x%) Halálos dózis x%
LOAEC	(Lowest Observed Adverse Effect Concentration) A megfigyelhető káros hatást okozó legalacsonyabb koncentráció.
LOAEL	(Lowest Observed Adverse Effect Level) A megfigyelhető káros hatást okozó legalacsonyabb szint.
LOEC	(Lowest Observed Effect Concentration) A megfigyelhető hatást okozó legalacsonyabb koncentráció.
LOEL	(Lowest Observed Effect Level) A megfigyelhető hatást okozó legalacsonyabb szint.
MK-érték	Maximális koncentráció-érték
NOEC	(No observed effect concentration) Megfigyelhető hatást nem okozó koncentráció
NOEL	(No observed effect level) Megfigyelhető hatást nem okozó szint
NLP	(No-Longer Polymer) Polimernek nem minősülő anyag
NOAEL	(No Observed Adverse Effect Level) Megfigyelhető káros hatást nem okozó szint.
OECD	(Organisation for Economic Cooperation and Development) Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
PBT	(Persistent Bioaccumulative and Toxic) Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező
PNEC	(Predicted No-Effect Concentration) Becsült hatásmentes koncentráció
ppm	egymilliomod rész



austria

**BIZTONSÁGI ADATLAP**  
**A 2015/830/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK és az**  
**1272/2008/EK rendelet szerint**

Terméknév: **eni i-Base professional 15W-40**

Változat: 3

Eredeti kiadás / felülvizsgálat kelte  
(gyártói): / 2014. 02. 28.

Honosítás kelte: 2011. 04. 05.  
Hon. felülvizsg.: 2016. 09. 05.

Oldal: 20/(20)

REACH	(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) Vegyi Anyagok Regisztrációja, Értékelése, Engedélyezése és Korlátozása
RID	Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat
SVHC	(Substance of Very High Concern) Különös aggodalomra okot adó anyag
UVCB	(substance of unknown or variable composition, complex reaction products or biological materials) Ismeretlen szerkezetű vagy változó összetételű, összetett reakcióban keletkezett vagy biológiai eredetű anyagok
VOC	(Volatile organic compounds) Illékony szerves vegyületek
vPvB	(Very Persistent and very Bio-accumulative) Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív

Felülvizsgálat:

Szakasz	Változtatás tárgya	Dátum	Változat-szám
1-16.	Szabályozási hivatkozások, egyéb pontosítások A 453/2010 EK és a 1272/2008/EK rendeletnek való megfeleltetés	2013.02.19.	2
1. 1-16.	A biztonsági adatlap szállítójának adatai, névváltozás Szabályozási hivatkozások, egyéb pontosítások A 2015/830/EU rendeletnek való megfeleltetés	2016.09.05.	3